BRANT

TECHNICAL DATA SHEET

GRP1021.00.0001	**БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ**

Цвет	Белый	
Назначение	Изделия из массива, МДФ.	
Способ нанесения	Конвенциональное, смешанное распыление	
Смешивание	**Продукт** GRP1021.00.0001 HHP1021.00.0000 Разбавитель	**Вес** 100 33 15-25

*Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего разбавителя для условий нанесения и специфики использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельная плотность (кг/л)	1.600 ± 0.030
Сухой остаток (%)	78 ± 2
Поставочная вязкость (KU при 25°C)	115 ± 5
Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C)	13-16 сек

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C)	3-4
Количество нанесения (г/м²)	120
Количество слоёв	2-3
Интервал между слоями (минут, при 20°C)	Мин: 20; Макс: 60
Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C)	От пыли: 5-10 На отлип: 10-15 До шлифования: 25-35

BRANT – Зарегистрированная товарная марка.

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рекомендации по шлифовке	Чем дольше сушка грунта, тем меньшая усадка в конечном итоге
Срок годности	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка.

- Быстросохнущий
- Отличная шлифуемость
- Высокая наполняющая способность
- Высокая укрывистость
- Матовая поверхность
- Подходит для автоматических распылительных установок

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Подложка должна быть должным образом подготовлена, ошлифована и очищена от всех видов загрязнений и пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

BRANT – Зарегистрированная товарная марка.

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.