



EXTRA GOLD ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ

UPEG/BL, UPEG/BM, UPEG/2, UPEG/4, DIS/EG

Версия: 2.0

Дата выпуска: 17/05/2018 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 17/05/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

EXTRA GOLD - это универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения неровностей и других повреждений на большинстве поверхностей. Она совмещает в себе отличные наполняющие свойства, мягкость нанесения и легкость шлифования.

- Может быть использована на широком диапазоне поверхностей, включая гальванику.
- Превосходная адгезия.
- Легко формуется и мягко наносится.

Типичное применение

Идеально подходит для ремонта среднего и небольшого объема на различных поверхностях.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



Палитра для смешивания Onion Board, Шпатель U-POL, Обезжириватель SYSTEM 20, Абразивы MAXIMUM, Респиратор MAXIMUM, Малярный комбинезон MAXIMUM, Проявочное покрытие GUIDE #7

Подготовка поверхности



Голый металл

Обезжириватель

Абразив

Алюминий

Очиститель на сольвентной основе S2001
быстрый/S2002 медленный

P80

Гальваника

Очиститель на сольвентной основе S2001
быстрый/S2002 медленный

P180

Оригинальное ЛКП

Очиститель на сольвентной основе S2001
быстрый/S2002 медленный

P180

Стеклопластики (GRP)

Очиститель на сольвентной основе S2001
быстрый/S2002 медленный

P180

Очиститель на водной основе

P180

EXTRA GOLD ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ - это multifunctionальная шпатлевка, которая имеет превосходную адгезию к большинству материалов.

Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.

Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше.

Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель):	3%	2%	1%
Время для нанесения:	6 - 7 минут	4 - 6 минут	4 - 5 минут
Время до шлифования:	20 минут	20 минут	15 - 20 минут

Максимальная глубина заполнения:

3 - 5 мм

ИК-сушка:

50 - 80 см, 80 °C, 5 минут

Тщательно смешайте шпатлевку с отвердителем на палитре для смешивания (Onion Board).

Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице.

Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха.

Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифование



Начало шлифования

P120 - P180

Окончание шлифования

P180

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

Используйте финишную самовыравнивающуюся шпатлевку Dolphin Glaze для заполнения небольших дефектов, таких как поры и царапины.

ООО "Ю-ПОЛ"
125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14,
стр. 1
www.u-pol.com

Контакты в России
Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia@u-pol.com

Контакты в мире
Т: +44 (0)20 8492 5900
Ф: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com



EXTRA GOLD ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ

UPEG/BL, UPEG/BM, UPEG/2, UPEG/4, DIS/EG

Версия: 2.0

Дата выпуска: 17/05/2018 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 17/05/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Окрашивание



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 с цветом на ваш выбор для достижения идеальной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические свойства



Внешний вид

Паста

Цвет

Бежевый

Плотность

≈ 1,82 (1,8 - 1,84) г/см³

VOC Информация



Маркировка EU VOC

2004/42/II(b)(250)100 г/л

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 257 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

Срок годности и Хранение



Артикул

Тип

Срок годности

Система кодирования номера партии

UPEG/BL

1 л пакет

2 года

C

UPEG/BM

600 мл пакет

2 года

C

UPEG/2

1.1 л банка

4 года

C

UPEG/4

2.1 л банка

4 года

C

DIS/EG

1.3 л

2 года

C

диспенсер

- A** Дата производства, 5-значный номер партии и срок годности, напечатанные на дне банки.
B Дата производства и 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
C Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке.
D Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на картридже.
E Дата производства и уникальный 7-значный номер, напечатанные на крышке.
F Дата производства и уникальный 6-значный номер партии, напечатанные на упаковке.
G Дата производства и 4-значный номер партии, напечатанные на дне банки.
H Дата производства и номер партии, включенные в 8-значный код, например, 18071234 = (18) 2018, (07) июль, номер партии 1234.
I Дата производства, напечатанная на банке.
J Дата и время производства, напечатанные на горлышке аэрозоля.
K Дата производства и вес саше, нанесенные тиснением, например, 40G 110717.
L Уникальный 5-значный номер партии, напечатанный на упаковке / клейкой этикетке / нанесенный тиснением. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
M Уникальный 5-значный номер партии, за которым следует вес, напечатанные на тубике, например, 17149GR78 = номер партии 17149GR, вес 78 г. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
N Дата розлива и уникальный 7-значный номер партии, нанесенные на клейкую этикетку.
O Номер «LOT», заканчивающийся уникальным 5-значным номером, напечатанный на саше. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
P Дата производства аэрозоля и 5-значный номер партии аэрозоля, напечатанные на дне банки, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
Q Дата производства аэрозоля и уникальный 5-8-значный номер партии, напечатанные на дне банки.

Рекомендованная температура хранения

5 °C - 25 °C

Хранить в закрытом месте. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Хранить только в оригинальной упаковке завода-изготовителя.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки technicalsupport@u-pol.com.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"
125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14,
стр. 1
www.u-pol.com

Контакты в России
Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia@u-pol.com

Контакты в мире
Т: +44 (0)20 8492 5900
Ф: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com