

EMP2013.XX.0001

БЕЛАЯ ПУ ЭМАЛЬ

<b>Цвет</b>	Белый	
<b>Версии глянца:</b>	10, 25, 50	
<b>Назначение</b>	Мебель, интерьерные двери	
<b>Способ нанесения</b>	Распыление	
<b>Смешивание</b>	<b>Продукт</b> EMP52013.XX.0001 HNP5013.00.0000 Разбавитель*	<b>Вес</b> 100 50 20-30

\* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

<b>Удельная плотность (кг/л)</b>	1,370 ± 0.050
<b>Сухой остаток (%)</b>	70 ± 3
<b>Вязкость (КУ при 25°C)</b>	90-100

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

<b>Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C)</b>	4
<b>Количество нанесения (г/м<sup>2</sup>)</b>	Мин 100 - Макс 120 на один слой
<b>Количество слоёв</b>	1-2
<b>Интервал между слоями, мин</b>	10-15
<b>Сушка (минут, 100 г/м<sup>2</sup> при 20°C)</b>	От пыли: 15-20 На отлип: 45-60 До складирования: 24 ч

BRANT – Зарегистрированная товарная марка.

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Срок годности**

При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка.

- Быстрая сушка
- Очень хорошая растекаемость
- Покрытие приятно на ощупь
- Хорошая устойчивость к царапинам

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:**

Наносится на предварительно загрунтованные поверхности (ПУ либо ПЭ грунтовки) после шлифования и обеспыливания.

**ПОЖЕЛТЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА СО ВРЕМЕНЕМ:**

Белые и пастельные тона подвергаются изменению цвета с ходом времени. Существует оборудование, при помощи которого можно достаточно точно определить промежуток времени до изменения цвета. При жёстких требованиях к этому параметру рекомендуется проводить подобные тесты для установления пригодности продукта к конкретным условиям.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**